

瑞典 EASY-LASER 品牌激光对中仪 E540W 技术指标

一、功能：

- 9-12-3 时钟法水平机械对中
- 任意三点法水平机械对中
- 软脚测量
- 立式机械对中
- 3 台机组对中
- 测量值
- 允差提示
- 热膨胀值预置



数据传输：EASY-LINK 软件或 U 盘输出文件

测量距离：最远 10m

二、.技术参数

1. 系统

相对湿度	10-95%
重 量(整套系统)	8 kg
手提箱	W×H×D: 500×415×170 mm 抗摔，防水和防尘

2. 显示单元

类 型	彩色VGA 5.7”
显示精度	0.001 mm / 0.05 thou
电源管理	不间断电源Endurio™ 系统 supply
内置电池	锂充电电池
工作时间	大约30小时 (正常使用)
接口	USB A, USB B, 电源接口
存储数据量	内存2G
辅助功能	计算器
防护等级	IP Class 65
外壳材料	ABS / PC / TPE
外形尺寸	W×H×D: 250×175×63 mm
重 量(不含干电池)	1020 g

3. 测量单元S,M

类 型	PSD 30mm
显示精度	0.001 mm / 0.05 thou
激光类型	二极管激光
激光波长范围	635–670 nm
激光安全等级	Class 2
激光输出功率	<1 mW
传输连接方式	蓝牙无线
倾角仪精度	0.1°
温度传感器精度	± 1° C
工作温度	-10–50 °C
防护等级	IP Class 65
尺寸	B×H×D: 60×67×42 mm
重量	164 g

三、配置清单

序号	名 称	数 量	备 注
1	显示单元（主机）	1	彩屏显示
2	保护套	1	
3	S 单元	1	30 mm
4	M 单元	1	30 mm
5	V 形固定器	2	
6	磁吸座	2	800N
7	探杆	8	60mm*4; 120mm*4
8	卷尺	1	
9	电源线	1	
10	工具箱	1	链条*2; 加长链条*2; 小工具
11	U 盘	1	
12	说明书	1	中文说明书
13	EASY-LINK 软件	1	存 U 盘
14	仪器箱	1	

附注说明:

1. 该产品由瑞典DAMALINI公司制造.
2. 质保壹年; 即在正常使用条件下, 对主机, 发射器, 接收器的问题, 壹年内由我公司负责.
3. 该产品终身维修.
4. 客户享受免费软件升级.